

MinDig TV Vevőkészülék



Digitális HD Földi Vevő - Conax Kártyaolvasóval

- MinDig TV vételére alkalmas földi vevő
- Nagy teljesítményű 396MHz Processzor
- Műsorfelvétel külső tárolók használatával
- Time-Shift Funkció
- JPEG & MP3 Lejátszás USB2.0 porton keresztül
- Egyszerű & Gyors telepítés
- Felhasználóbarát menürendszer (OSD)
- Időzítő funkció
- Eseményrögzítés Elektronikus Műsorújságból (EPG)
- Elektronikus Műsorújság (EPG) Támogatás
- Teletext & Felirat támogatás (VBI & DVB)
- Egyszerű Csatorna Kezelési opciók (Zárolás, Törlés, Mozgatás, Átnevezés, Kedvencek)
- 4 Számjegyes LED Kijelző
- CVBS & RGB & YpYbR Video Kimenet (SCART)
- CVBS Video Video Kimenet (RCA)
- HDMI Kimenet
- 576p, 720p, 1080i Formátumok támogatása
- Dolby Digital Kimenet S/PDIF-en keresztül
- Szoftver Frissítés USB porton keresztül
- Frissítések támogatása OTA-n keresztül
- Logical Channel Number (LCN) Támogatás

Technikai Jellemzők

ERŐFORRÁSOK

Vezérlő Processzor 396MHz CPU
Flash Memória 32M Bit
DDR SDRAM 1024 Mbit

FÖLDI TUNER

IEC Típus Anya
Kimenőteljesítmény Apa ~80 to ~20dBm
35Ma/5V

TÁPELLÁTÁS

Bemeneti Feszültség 100~250V AC, 50/60Hz
Áramfelvétel 20W MAX (Készenléti állapotban >1W)

MPEG TS A/V Dekódolás

Transport Stream MPEG-2/4, H.264
Bemeneti ráta Max.120Mbit/s
Képarány 4:3, 16:9, Letter Box
Video Dekódolás 1920X1080i
Video Felbontás 720*576[PAL] / 720*480[NTSC]
Audio Dekódolás MPEG-1 Layers 1/2, Dolby Digital, HE-AAC
Audio Mód Bal / Jobb / Sztereó
Mintavételi Frekvencia 32, 44.1 and 48KHz

A/V & ADAT KI/BEMENET

TV-SCART

RCA A/V

S/PDIF RS-232C

USB HDMI

FIZIKAI ADATOK

Méret[Sz*M*H] 220mm X 40mm X 160mm
Nettó Tömeg 1.0 kg
Működési hőmérséklet 0°C~+45°C
Tárolási hőmérséklet -10°C~+70°C
Tárolási páratartalom 5%-95% RH

Video CVBS/RGB Kimenet
Audio L/R Kimenet
1x YPbPr Kimenet
Video CVBS Kimenet
Audio 2x B/U Kimenet
Optical Coaxial, Digitális hang kimenet
Átviteli sebesség 115.2Kbps
9 Tűs D-sub Típusú
Egy USB 2.0 csatlakozó
VER 1.2
Type A

